

DK501



MOTOR	MODELO	4A200LTXB
	POTENCIA	52 C.V. a 2600rpm
	CILINDRADA TOTAL	1999 cc
	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	68 l.
T D F	TIPO	Independiente
	REVOLUCIONES	540/750/1000
TRANSMISIÓN	TIPO	Inversor y transmisión sincronizada
	VELOCIDADES	12 Adelante – 12 Atrás
	ADELANTE	1ª 0.40 km/h 12ª 26.62 km/h
	ATRAS	1ª 0.33 km/h 12ª 22.03 km/h
	BLOQUEO DIFERENCIAL	Trasero (estándar)
ENGANCHE DE 3 PUNTOS	TIPO	Categoría I y II
	CAPAC.ELEVACION PTO.ELEV.	1204
	CAPAC. ELEVACIÓN (BRAZOS)	Min 3109 – max 4193
	BARRA DE TIRO	Tipo clevis
SISTEMA HIDRÁULICO	CAPACIDAD DE LAS 2 BOMBAS	54
	CONTROL ENGANCHE 3 PTOS.	Posición, profundidad y mixto
	DISTRIBUIDORES (DE SERIE)	2 de doble efecto
	JOY STICK	Opcional
	DOBLE TRACCIÓN HIDRAULIC.	De serie
DIMENSIONES	LONGITUD CON ENGANCHE	3663 mm
	ANCHURA	1645 mm
	ALTURA MÁXIMA	Arco 2685mm / Cabina 2449 mm
	DISTANCIA ENTRE EJES	1920mm
	DESPEJE	439 mm
	ANCHO DE VIA RUEDAS DELT.	1365 mm
	ANCHO DE VÍA RUEDAS TRAS.	Mín. 1295 mm Máx. 1576 mm
FRENOS	DISCO HÚMEDO	
EMBRAGUE	DISCO SIMPLE SECO DE 275 mm	
PESO	Arco 2058 kg / Cabina 2290 kg	
CABINA	AIRE ACONDICIONADO – CALEFACTOR - CASSETTE	