

DK551



| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| MOTOR | MODELO | 4A220LTXB |
| | POTENCIA | 57 C.V. a 2600rpm |
| | CILINDRADA TOTAL | 2197 cc |
| | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 68 l. |
| T D F | TIPO | Independiente |
| | REVOLUCIONES | 540/750/1000 |
| TRANSMISIÓN | TIPO | Inversor y transmisión sincronizada |
| | VELOCIDADES | 12 Adelante – 12 Atrás |
| | ADELANTE | 1ª 0,42 km/h 12ª 27,90 km/h |
| | ATRAS | 1ª 0,35 km/h 12ª 23,09 km/h |
| | BLOQUEO DIFERENCIAL | Trasero (estándar) |
| ENGANCHE DE 3 PUNTOS | TIPO | Categoría I y II |
| | CAPAC.ELEVACION PTO.ELEV. | 1204 |
| | CAPAC. ELEVACIÓN (BRAZOS) | Min 3109 – max 4193 |
| | BARRA DE TIRO | Tipo clevis |
| SISTEMA HIDRÁULICO | CAPACIDAD DE LAS 2 BOMBAS | 54 |
| | CONTROL ENGANCHE 3 PTOS. | Posición, profundidad y mixto |
| | DISTRIBUIDORES (DE SERIE) | 2 de doble efecto |
| | JOY STICK | Opcional |
| | DOBLE TRACCIÓN HIDRAULIC. | De serie |
| DIMENSIONES | LONGITUD CON ENGANCHE | 3663 mm |
| | ANCHURA | 1735 mm |
| | ALTURA MÁXIMA | Arco 2716 mm / Cabina 2480 mm |
| | DISTANCIA ENTRE EJES | 1920 mm |
| | DESPEJE | 470 mm |
| | ANCHO DE VIA RUEDAS DELT. | 1440 mm |
| | ANCHO DE VÍA RUEDAS TRAS. | Mín. 1360 mm Máx. 1586 mm |
| NEUMATICOS DE SERIE | DELANTERAS | 9.5 - 20 |
| | TRASERAS | 14.9 - 28 |
| FRENOS | DISCO HÚMEDO | |
| EMBRAGUE | DISCO SIMPLE SECO DE 275 mm | |
| PESO | Arco 2092 kg / Cabina 2360kg | |
| CABINA | AIRE ACONDICIONADO – CALEFACTOR - CASSETTE | |