

# DK901



<b>MOTOR</b>	MODELO	1104C-44T
	TIPO	4 cilindros, refrigerado por agua, turbo diesel, 4 tiempos
	POTENCIA SAE	91 C.V. a 2200rpm
	CILINDRADA TOTAL	4400 cc
	LUBRICACIÓN	Lubricación forzada por bomba trocoidal
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Circulación forzada con bomba agua/ Ventilador centrífugo
	BATERIA	12V encendido eléctrico
	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	100 l
<b>ENGANCHE 3 PTO</b>	TIPO / BARRA DE TIRO	Categoría II / Barra tracción
	CAPACIDAD ELEVACION	2400 kgf/3500 kg
<b>TRANSMISIÓN</b>	TIPO	Sincronizado completo
	VELOCIDADES	12 adelante – 12 atrás
	HACIA DELANTE	1ª-0.45 km/h    12ª 34.34 km/h
	HACIA ATRAS	1ª-0.44 km/h    12ª 32.68 km/h.
	BLOQUEO DIFERENCIAL	Trasero (estándar)    Delantero (estándar)
<b>ELEVADOR HIDRÁULICO</b>	CAPACIDAD DE LA BOMBA	81 l/min
	CONTROL ENGANCHE 3 PTOS.	Control de posición, profundidad y mixto
	Número válvulas remotas stand.	2EA
	VALVULAS JOYSTICK	4 puertos
	DIRECCIÓN	Hidráulica.
<b>TOMA DE FUERZA</b>	TIPO	Independiente
	REVOLUCIONES TDF	540/1000 r.p.m./proporcional al avance
	EJE	SAE 1-3/8,6 estrías
<b>DIMENSIONES</b>	LONGITUD (con 3 puntos y contrapesas delanteras)	4267 mm
	ANCHURA	1884 mm
	ALTURA (Cabina/Arco)	2754 / 2927 mm
	BATALLA	2142 mm
	DESPEJE	470 mm
	ANCHO VIA RUEDAS DELATER.	1576 mm
	ANCHO DE VÍA RUEDAS TRASERAS	Mínimo: 1534 mm Máximo: 1934 mm
<b>FRENOS</b>	DISCO HÚMEDO (HIDRÁULICO)	
<b>EMBRAGUE</b>	DISCO SIMPLE SECO	
<b>PESO</b>	CABINA 3557 kg. / ARCO 3360 kg.	
<b>NEUMATICOS DE SERIE</b>	Delanteros 12.4-24 Traseros 18.4-34	