

DK450L



MOTOR	MODELO	4A220
	TIPO	4 cilindros, refrigerado por agua, diesel, 4 tiempos
	POTENCIA	47 cv
	CILINDRADA TOTAL	2197cc
	LUBRICACIÓN	Lubricación forzada
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Radiador presurizado
	BATERIA	12V
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	TIPO	Inyección indirecta
	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	40
SISTEMA DE AIRE	TIPO	Aspirado naturalmente
	LIMPIADOR DE AIRE	Seco, elemento dual
TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	4 ruedas
	NEUMÁTICOS	Delanteros: 8-16 Traseros : 12.4 – 24
	DIRECCIÓN	Hidráulica asistida
	BLOCAJE DEL DIFERENCIAL	Engranaje cónico
	VELOCIDAD	0.24-30km/h
	VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO	16 adelante, 16 atrás
ELEVADOR HIDRÁULICO	CAPACIDAD DE LA BOMBA	Bomba principal : 29.7 l/m Potencia de la bomba de dirección:17.8 l/m
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES EXTERNOS	2
	CAPACIDAD MÁXIMA DEL ELEVADOR	1950 kg.
TOMA DE FUERZA	TIPO	Independiente
	ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría 1
	VELOCIDADES (r.p.m.)	540
	EJE	35mm
DIMENSIONES	LONGITUD CON ENGANCHE	3450mm
	ANCHURA	1412-1628mm
	ALTURA MÁXIMA	2365mm
	DISTANCIA ENTRE EJES	1650mm
	DESPEJE	164mm
	RADIO DE GIRO	2930mm
	ANCHO DE VÍA	Delantera 1125 Trasera 1341
FRENOS	DE DISCO DE BAÑO EN ACEITE	
EMBRAGUE	MONODISCO EN SECO	
PESO	1690KG	
OPCIONAL	DOBLE VELOCIDAD	